











ЗНАКИ С ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ОКАНТОВКОЙ

Все цены указаны в рублях с НДС

ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ предоставляются индивидуальные СКИДКИ

Вид	Размеры мм.	Тип А (микропризма) с желтой окантовкой типа А (фильтр)	Тип А (микропризма) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В	Тип Б (высокоинтенсивная) с флуоресцентной окантовкой плёнки типа В
	B=900	2 085	3 100	3 530
	D=900	2 085	3 100	3 530
 2-сторон. с кроншт.	B=900	-	-	7 700
	A=1200	1 925	2 940	3 160
	B=900	2 515	4 170	4 390
	B=900	2 570	4 280	4 495
	700*1050	2 675	3 370	3 745
	700*1050 2-сторон.	5 295	6 200	7 810

СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Вид	Размеры мм.	Цена с НДС, руб	Технические характеристики
	D=700	4 700	Светодиодные дорожные знаки соответствуют типовым дорожным знакам ГОСТ Р 52290-2004. Тип пленки - А Напряжение питания - 12В Ток потребления - не более 2А Потребляемая мощность - не более 24Вт Класс защиты от поражения эл. током - I
	D=900	7 000	
	B=900	9 300	
	B=900	6 200	